

Cevna uvodnica z lijakom za kable z betoniranje

BWS200/200

Št. artikla: 0827030200



- Sestavljanje paketov z natičnim sistemom z okvirjem – združljivo z vsemi 3 velikostmi
- Preprosta prilagoditev debelini stene na kraju samem z zaščitnimi cevmi za kabel

Za z opazem poravnano vgradnjo in uporabo standardnih gumijastih tesnil.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Z lijakom za kable, ki omogoča uvlek kablov brez poškodb
- Slepa plošča za tlačno zatesnjeno zapiranje takoj po betoniranju
- Tridelna slepa plošča omogoča preprosto razbijanje z notranje strani zgradbe
- Zunanja prirobnica je primerna tudi za nanašanje debelih bitumenskih premazov (PMBC)

Lastnosti:

- Srednja prirobnica kot zapora za vodo
- Ušesa za pritrditev na armaturo
- Nastavki za pribijanje za preprosto pritrditev na opaz

Material:

- ABS

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno do 1 bar takoj po betoniranju

LASTNOSTI

$\varnothing_n$ cevne uvodnice (mm) d1:	200
$\varnothing_n$ cevne uvodnice (mm) d2:	200
$\varnothing_z$ povezovalne prirobnice (mm) d3:	300x300
Najmanjša dovoljena debelina stene (mm) d4:	120

SLIKE

