

Toploskrčljiv kabelski končnik nudi zatesnitev večžilnih kablov in vodovodnih razvodov. Notranja termoplastična obloga nam nudi popolno zaščito pred zunanji vplivi. Dobavljivo tudi kot končnik za srednjo napetost, ki omogoča usmerjanje električnega polja.

- Modificiran fluoropolimer
- Kabelski končnik z 2, 3, 4, 5 in 6 izhodi
- Mehanska zaščita pred deformacijo
- Odpornost na tekočine in topila
- Stalna delovna temperatura: od  $-55^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$
- Temperatura krčenja:  $135^{\circ}\text{C}$


**Tehnični lastnosti**

CCB	Lastnost	Testna metoda	Rezultat
<b>Fizikalne</b>	Natezna trdnost	ASTM-D 638 (M)	10 MPa min.
	Raztegljivost	ASTM-D 638 (M)	300% min.
	Trdnost	Interna	40 Shore D min.
	Razteg po termičnem staranju 168 ur pri $250^{\circ}\text{C}$	ISO-188	250%
	Natezna trdnost po termičnem staranju 168 ur pri $250^{\circ}\text{C}$	ISO-188	9 MPa
	Absorbcija vode	IEC-62	1% max.
	Dielektrična trdnost	IEC-243	12 kV/mm
	Dielektrična konstanta	IEC-250/ASTM-D 150	5 max.
	Gorenje	ASTM-D 2303	N/A
	Specifična volumenska upornost	IEC-93	$10^{12}\Omega \times \text{cm}$
	Gorljivost	ESI 09-13	Gorljiva
<b>Surovina</b>	Natezna trdnost	ASTM-D 638 (M)	10 MPa min.
	Raztegljivost	ASTM-D 638 (M)	300% min.
	Trdnost	ASTM-D 2240	40 Shore D min.

**Dimenzije**

Naročniška številka	Ob dobavi		Prosto skrčena		Celotna dolžina ob prostem skrčenju	Dolžina prsta ob prostem krčenju
	Premer glavne cevi (min)	Premer prsta (min)	Premer glavne cevi (max)	Premer prsta (max)		
	mm	mm	mm	mm	$\pm 10\%$	$\pm 10\%$

**CCB2**

CCB2 33/14	33,0	14,0	10,0	3,0	90,0	20,0
CCB2 50/21	50,0	21,0	22,0	6,7	119,0	35,0
CCB2 77/37	77,0	37,0	38,0	12,7	141,0	42,0

**CCB3**

CCB3 38/11	38,0	11,0	14,0	4,0	110,0	20,0
CCB3 60/24	60,0	24,0	22,0	8,0	185,0	45,0
CCB3 80/36	80,0	36,0	33,0	16,0	210,0	50,0
CCB3 110/48	110,0	48,0	47,0	20,0	260,0	75,0
CCB3 125/55	125,0	55,0	47,0	20,0	260,0	75,0
CCB3 140/62	140,0	62,0	54,0	27,0	250,0	65,0

**CCB4**

CCB4 38/15	38,0	15,0	14,0	3,0	105,0	20,0
CCB4 55/20	55,0	20,0	25,0	6,0	180,0	45,0
CCB4 72/25	72,0	25,0	22,0	8,5	190,0	45,0
CCB4 100/35	100,0	35,0	33,0	14,0	215,0	50,0
CCB4 125/45	125,0	45,0	47,0	22,0	245,0	72,0

**CCB5**

CCB5 60/30	60,0	30,0	24,0	7,5	180,0	30,0
------------	------	------	------	-----	-------	------

**CCB6**

CCB6 61/21	61,0	20,5	37,0	9,0	137,0	51,0
------------	------	------	------	-----	-------	------

Tisknje	Termično	Ink jet	Offset
	Zelo dobro	Zelo dobro	Zelo dobro

Standardne barve	Druge barve
Črna	Na zahtevo

**Naročanje**

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino 4) Izbira tiska  
 Primer: CCB4 38/15 črna, 1000 kosov, tiskano