

Toploskrčljiv kabelski končnik nudi zatesnitev večžilnih kablov in vodovodnih razvodov. Notranja termoplastična obloga nam nudi popolno zaščito pred zunanjimi vplivi.

- Modificiran fluorpolimer
- Kabelski končnik z 2, 3, 4, 5 in 6 izhodi
- Mehanska zaščita pred deformacijo
- Odpornost na tekočine in topila
- Stalna delovna temperatura: od -55°C do $+100^{\circ}\text{C}$
- Temperatura krčenja: 135°C



LVTUA set kabelskih končnikov za bakrene ali aluminij štiri žilne kable napetostnega nivoja do 0,6/1 kV. Komplet vsebuje štiri žilni kabelski končnik, toploskrčljive cevi z lepilom za zaščito kabel čevljev.

| Koda za naročanje | LVTUA0635 | LVTUA3570 | LVTUA95150 | LVTUA185300 |
|---|------------|-------------|--------------|---------------|
| Presek kabla (mm ²) | 4x6 – 4x35 | 4x35 – 4x70 | 4x95 – 4x150 | 4x185 – 4x300 |
| Kabelski končnik | | | | |
| Tip | CCB4 38/15 | CCB4 55/20 | CCB4 72/25 | CCB4 100/35 |
| Toploskrčljiva cev za zaščito kabel čevlja | | | | |
| Premer pred krčenjem (mm) | 19 | 25 | 33 | 38 |
| Premer po krčenjem (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |

Komplet vsebuje:

- 1x kabelski končnik
- 4x srednjestenska toploskrčljiva cev z lepilom za zaščito kabel čevlja
- 2x čistilni robček*
- 1x brusni papir
- 1x navodilo za montažo

* odvisno od seta

LVTUA –Z set kabelskih končnikov za bakrene ali aluminij štiri žilne kable napetostnega nivoja do 0,6/1 kV za zunanjo montažo. Komplet vsebuje štiri žilni kabelski končnik, toploskrčljive cevi z lepilom za zaščito kabel čevljev in toploskrčljive cevi brez lepila za zaščito žil kabla pred atmosferskimi vplivi in UB-žarki.

| Koda za naročanje | LVTUA0635-Z | LVTUA3570-Z | LVTUA95150-Z | LVTUA185240-Z |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Presek kabla (mm ²) | 4x6 – 4x35 | 4x35 – 4x70 | 4x95 – 4x150 | 4x185 – 4x240 |
| Kabelski končnik | | | | |
| Tip | CCB4 38/15 | CCB4 55/20 | CCB4 72/25 | CCB4 100/35 |
| Toploskrčljiva cev za zaščito kabel čevlja | | | | |
| Premer pred krčenjem (mm) | 19 | 25 | 33 | 38 |
| Premer po krčenjem (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Toploskrčljiva cev za zaščito žil kabla | | | | |
| Premer pred krčenjem (mm) | 19 | 19 | 28 | 38 |
| Premer po krčenjem (mm) | 5 | 5 | 8 | 12 |

Komplet vsebuje:

- 1x kabelski končnik
- 4x srednjestenska toploskrčljiva cev z lepilom za zaščito kabel čevlja
- 4x srednjestenska toploskrčljiva cev brez lepila za zaščito žil kabla
- 2x čistilni robček*
- 1x brusni papir
- 1x navodilo za montažo

* odvisno od seta