


TIP: UI39/8-ZA


NAZIVNA MOČ: 10 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 280 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov



Možne priključitve:



Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.
Za pritrditev priporočamo izvrtine 4 mm.
Pritrditev z vijaki za pločevino (2,9 x L DIN 7971).

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Predpisana zaščita prim. mA
322100	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 6	2 x 833	2 x 8,5	12-14 / 19-17	63 / 125
322106	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 7,5	2 x 666	2 x 10,6	12-14 / 19-17	63 / 125
322101	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 9	2 x 555	2 x 12,4	12-14 / 19-17	63 / 125
322102	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 12	2 x 416	2 x 15,9	12-14 / 19-17	63 / 125
322103	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 15	2 x 333	2 x 20,3	12-14 / 19-17	63 / 125
322104	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 18	2 x 277	2 x 24,3	12-14 / 19-17	63 / 125
322105*	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 21	2 x 238	2 x 28,1	12-14 / 19-17	63 / 125

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.
Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.