

Toploskrčljiv kabelski končnik nudi zatesnitev večžilnih kablov in vodovodnih razvodov. Notranja termoplastična obloga nam nudi popolno zaščito pred zunanji vplivi. Dobavljivo tudi kot končnik za srednjo napetost, ki omogoča usmerjanje električnega polja.

- Modificiran fluoropolimer
- Kabelski končnik z 2, 3, 4, 5 in 6 izhodi
- Mehanska zaščita pred deformacijo
- Odpornost na tekočine in topila
- Stalna delovna temperatura: od -55°C do +100°C
- Temperatura krčenja: 135°C



Tehnični lastnosti

CCB	Lastnost	Testna metoda	Rezultat
Fizikalne	Natezna trdnost	ASTM-D 638 (M)	10 MPa min.
	Raztegljivost	ASTM-D 638 (M)	300% min.
	Trdnost	Interna	40 Shore D min.
	Razteg po termičnem staranju 168 ur pri 250°C	ISO-188	250%
	Natezna trdnost po termičnem staranju 168 ur pri 250°C	ISO-188	9 MPa
	Absorpcija vode	IEC-62	1% max.
	Dielektrična trdnost	IEC-243	12 kV/mm
	Dielektrična konstanta	IEC-250/ASTM-D 150	5 max.
	Gorenje	ASTM-D 2303	N/A
	Specifična volumenska upornost	IEC-93	10 ¹² Ω x cm
	Gorljivost	ESI 09-13	Gorljiva
Surovina	Natezna trdnost	ASTM-D 638 (M)	10 MPa min.
	Raztegljivost	ASTM-D 638 (M)	300% min.
	Trdnost	ASTM-D 2240	40 Shore D min.

Dimenzije

Naročniška številka	Ob dobavi		Prosto skrčena		Celotna dolžina ob prostem skrčenju	Dolžina prsta ob prostem krčenju
	Premer glavne cevi (min)	Premer prsta (min)	Premer glavne cevi (max)	Premer prsta (max)		
	mm	mm	mm	mm	±10%	±10%

CCB2

CCB2 33/14	33,0	14,0	10,0	3,0	90,0	20,0
CCB2 50/21	50,0	21,0	22,0	6,7	119,0	35,0
CCB2 77/37	77,0	37,0	38,0	12,7	141,0	42,0

CCB3

CCB3 38/11	38,0	11,0	14,0	4,0	110,0	20,0
CCB3 60/24	60,0	24,0	22,0	8,0	185,0	45,0
CCB3 80/36	80,0	36,0	33,0	16,0	210,0	50,0
CCB3 110/48	110,0	48,0	47,0	20,0	260,0	75,0
CCB3 125/55	125,0	55,0	47,0	20,0	260,0	75,0
CCB3 140/62	140,0	62,0	54,0	27,0	250,0	65,0

CCB4

CCB4 38/15	38,0	15,0	14,0	3,0	105,0	20,0
CCB4 55/20	55,0	20,0	25,0	6,0	180,0	45,0
CCB4 72/25	72,0	25,0	22,0	8,5	190,0	45,0
CCB4 100/35	100,0	35,0	33,0	14,0	215,0	50,0
CCB4 125/45	125,0	45,0	47,0	22,0	245,0	72,0

CCB5

CCB5 60/30	60,0	30,0	24,0	7,5	180,0	30,0
------------	------	------	------	-----	-------	------

CCB6

CCB6 61/21	61,0	20,5	37,0	9,0	137,0	51,0
------------	------	------	------	-----	-------	------

Tisknje	Termično	Ink jet	Offset
	Zelo dobro	Zelo dobro	Zelo dobro

Standardne barve	Druge barve
Črna	Na zahtevo

Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino 4) Izbira tiska
Primer: CCB4 38/15 črna, 1000 kosov, tiskano