

Kabelska spojka LVJUA je namenjena spajanju energetskih kablov izdelanih iz bakra ali aluminija za napetosti do 0,6/1 kV z ali brez armature.

- Modificiran poliolefin
- Hitra in enostavna namestitvev
- Izjemna električna izolacija
- Odlična mehanska zaščita spoja pred odrgnitvijo
- Brez potrebnega vzdrževanja
- Neomejen čas skladiščenja
- Temperatura krčenja: 120°C



Kabelska spojka tipa LVJUA za kable izolirane z umetno maso, brez armature, brez veznih tulcev.

Koda za naročanje	Presek vodnika mm ²	Število žil	Premer (d) *	Dolžina (l)
			mm	mm
LVJUA01504	1,5 – 4	4	25	300
LVJUA01504x5	1,5 – 4	5	25	300
LVJUA0616	6 – 16	4	33	400
LVJUA0616x5	6 – 16	5	33	400
LVJUA2550	25 – 50	4	48	600
LVJUA3570	35 – 70	4	65	600
LVJUA95150	95 – 150	4	80	800
LVJUA185300	185 – 300	4	105	1000

* premer spojke (d) je odvisen od razporeditve veznih tulcev

Kabelska spojka tipa LVJUA –M za kable izolirane z umetno maso, brez armature, z mehanskimi veznimi tulci.

Koda za naročanje	Presek vodnika mm ²	Število žil	Premer (d) *	Dolžina (l)
			mm	mm
LVJUA0416 M	4 – 16	4	35	400
LVJUA0416x5 M	4 – 16	5	35	400
LVJUA1035 M	10 – 35	4	50	500
LVJUA1035x5 M	10 – 35	5	50	500
LVJUA3595 M	35 – 95	4	72	700
LVJUA70150 M	70 – 150	4	85	930
LVJUA120240 M	120 – 240	4	110	1000

* premer spojke (d) je odvisen od razporeditve veznih tulcev

Kabelska spojka tipa LVJUA –A za kable izolirane z umetno maso, z armaturo, brez veznih tulcev.

Koda za naročanje	Presek vodnika mm ²	Število žil	Premer (d) *	Dolžina (l)
			mm	mm
LVJUA01504 A	1,5 – 4	4	27	300
LVJUA01504x5 A	1,5 – 4	5	27	300
LVJUA0616 A	6 – 16	4	35	400
LVJUA0616x5 A	6 – 16	5	35	400
LVJUA2550 A	16 – 35	4	50	600
LVJUA3570 A	16 – 50	5	68	600
LVJUA95150 A	16 – 35	4	85	800
LVJUA185300 A	16 – 50	5	107	1000

* premer spojke (d) je odvisen od razporeditve veznih tulcev

Kabelska spojka tipa LVJUA –MA za kable izolirane z umetno maso, z armaturo, z mehanskimi veznimi tulci.

Koda za naročanje	Presek vodnika mm ²	Število žil	Premer (d) *	Dolžina (l)
			mm	mm
LVJUA0416 AM	4 – 16	4	37	300
LVJUA0416x5 AM	4 – 16	5	37	300
LVJUA1035 AM	10 – 35	4	52	400
LVJUA1035x5 AM	10 – 35	5	52	400
LVJUA3595 AM	35 – 95	4	75	500
LVJUA70150 AM	70 – 150	4	87	500
LVJUA120240 AM	120 – 240	4	110	500

* premer spojke (d) je odvisen od razporeditve veznih tulcev

