

Izdelek: Pištola na vroči zrak
Dejavnost: Krčenje cevi
Uporabnik: Profesionalni
Kartuša: Kat. št. 445

Kat. št. 4600 Opis

Komplet je sestavljen iz:

- 1 kompletne pištole
- 1 plinske kartuše kat. št. 445
- 1 ploščat nastavek
- 1 nastavek z usmerjevalnikom
- 1 podstavek za prostoročno uporabo
- 1 zaščitni pokrov
- 1 tehnične informacije
- dobavljeno v kovčku

• Funkcije:

- Vžig
- Takojšen preobrat
- Prilagoditev pretoka
- Avtonomija > 1h30
- Temperatura od 190 °C / 400 °F do 900 °C / 1650 °F

• Prednosti :

- Avtonomija
- Lahka
- Priročna
- Stabilna
- Vzdrževanje :
- Sprožilec/piezo se lahko zamenja brez orodja
- injektor se lahko zamenja brez orodja



Tehnični podatki

Kataloška številka kartuše	444 - 445
Pretok plina (g/h)	38
Moč (W)	520
Moč (BTU/h)	1700
Temperatura (°C)	200 -> 750
Teža brez kartuše (g)	450

Izhodna temperature šobe

Razdalja (Stena – konec nastavka)	Kartuša	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Temperatura brez nastavka (°C/°F)	445	900/1650	660/1200	580/1100	420/800
Temperatura s ploščatim nastavkom (°C/°F)	445	740/1350	470/900	380/700	420/800
Temperatura brez nastavka (°C/°F)	444	800/14750	620/1150	530/1000	230/450
Temperatura s ploščatim nastavkom (°C/°F)	444	700/1300	460/850	370/700	190/400
Nastavek z usmerjevalnikom	Spajkanje bakrene cevi do Ø 32 mm				

Dodatki

Kat. št.

Zaščitna prevleka	39193
Stojalo	4702
Ploščat nastavek	11965
Nastavek z usmerjevalnikom	11255

Rezervni deli

Kat. št.

Sprožilec/piezo	39191
Gorilnik z injektorjem	39194
Injektor	39192

Conditioning

Cat. No. 4600	Kovček	Teža (g)	Širina (mm)	globina (mm)	višina (mm)
		1370	310	110	290

POMEMBNO: Pred uporabo preberite navodila - Za uporabo samo v dovolj dobro prezračevanih prostorih.

GUILBERT EXPRESS si pridržuje pravico do spremembe lastnosti izdelka brez predhodnega obvestila. Izdelki se lahko razlikujejo od fotografij.

PETEZE d.o.o.

Jama 15, SI-1234 Mengeš, Slovenija

Tel.: + 386 (1) 833 25 90

info@peteze.si

www.peteze.si

PETEZE