

CPA 300 - TANKOSTENSKI MODIFICIRAN POLIOLEFIN Z LEPILOM

Toploskrčna cev z lepilom, ki je primerna za aplikacije kjer sta potrebna ognjevarnost in zaščita pred onesnaženjem

LASTNOSTI IN PREDNOSTI

- zelo ognjevarna
- veliko razmerje krčenja omogoča zaščito priključkov in komponent nepravilnih oblik
- lepilna obloga se veže na plastiko, gumo, kovino in polietilen
- odlična tesnitev pred vodo, vlago in ostalimi onesnaženji
- odlična zaščita kabel čevljev brez prekomernega lepila
- razmerje krčenja: 3:1
- stalna delovna temperatura: -55°C do 125°C
- temperatura krčenja: 120°C min.

STANDARDI

- UL 224 125C - UL datoteka # E63390
- CSA C22.2 No.198.1 125°C
- PL SAE AS23053/4
- odobreno v glavnih avtomobilskih specifikacijah OEM

TIPIČNA UPORABA

- okoljsko tesnjenje preprostih linijskih spojev
- razbremenitev napetosti in tesnjenje konektorjev in sponk
- mehanska zaščita komponent



3:1

RAZMERJE KRČENJA

-55°C do 135°C

**STALNA DELOVNA
TEMPERATURA**

TRGI:

letalski, vojaški, množični transport, industrijski, avtomobilski

STANDARDI:



QPL

DSG-CANUSA PRODUCTS dsgcanusa.com

 **SHAWCOR**

Distributer: PETEZE d.o.o., Jama 15, SI-1234 Mengeš, Slovenija - tel.: +386 1 833 25 90 - e-mail: info@peteze.si

Tankostenski modificiran poliolefin z lepilom

DIMENZIJE

ŠT. IZDELKA	OB DOBAVI		PROSTO SKRČENA						ENOTA PAKIRANJA
	Notranji premer (min) D		Notranji premer (max) d		Skupna debelina stene W		Debelina lepila		Lengths
	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	1.22M / 48 IN
0125	3.2	1/8	1.0	0.040	1.0	0.040	0.5	0.020	25
0187	4.7	3/16	1.5	0.060	1.0	0.040	0.5	0.020	25
0250	6.4	1/4	2.0	0.080	1.0	0.040	0.5	0.020	25
0375	9.5	3/8	3.2	0.125	1.5	0.060	0.7	0.027	25
0500	12.7	1/2	4.1	0.160	1.8	0.070	0.8	0.030	25
0750	19.1	3/4	6.4	0.250	1.8	0.070	0.8	0.030	25
1000	25.4	1	8.1	0.320	2.5	0.100	1.0	0.040	25
1250	31.8	1¼	10.6	0.416	2.5	0.100	1.0	0.040	25
1500	39.9	1½	13.0	0.510	2.5	0.100	1.0	0.040	20



NAROČANJE

Izberite dimenzijo, ki se bo tesno skrčila na aplikacijo, ki jo želite pokriti. Če je krčenje omejeno bo posledično debelina stene cevke tanjša od navedene.

- Izberite možnosti:
 - Barva: črna (CR), bela (BE), rdeča (RD)
 - Odobritev: Standard ali QPL
- Navedite ime izdelka, številko izdelka in možnosti, ki jih potrebujete
- Primer: CPA 300, 0125, črna, 48 in v palicah

Za informacije o barvah, velikostih, dolžinah in materialu po meri se obrnite na svojega predstavnika za pomoč strankam.

ZA DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE:

+386 1 833 25 90 ali e-mail: info@peteze.si

Svetujemo, da stranke ločeno ocenijo primernost naših izdelkov za njihovo posebno uporabo. Naše odgovornosti so samo tiste, ki so navedene v naših Standardnih prodajnih pogojih za te izdelke. Prosimo za najnovejšo različico tega podatkovnega lista. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

DSG-CANUSA PRODUCTS dsgcanusa.com

 **SHAWCOR**

Distributer: PETEZE d.o.o., Jama 15, SI-1234 Mengeš, Slovenija - tel.: +386 1 833 25 90 - e-mail: info@peteze.si

Tankostenski modificiran poliolefin z lepilom

TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI	REZULTATI	TESTNA METODA
Mehanski		
Natezna trdnost	1,800 psi (12.4MPa)	ASTM D638
Raztegljivost	450%	ASTM D638
Vzdolžna sprememba	+1/-5%	ASTM D2671
2% sekantni modul	14,000 (96 MPa)	ASTM D882
Specifična teža	1.22	AS23053/4
Toplotna odpornost (168 h pri 175°C)	zunANJI plašč ne poka, ne teče ali kaplja	AS23053/4
Termični šok (4 h pri 250°C)	zunANJI plašč ne poka, ne teče ali kaplja	AS23053/4
Gorljivost	ognjevarna	ASTM D2671
Električni		
Dielektrična trdnost	550 V/mil (22 kV/mm)	ASTM D2671
Specifična volumenska upornost	10 ¹⁴ ohm-cm	ASTM D876
Kemični		
Odpornost na kemikalije	dobra do odlična	AS23053/4
Združljivost z bakrom	ne povzroča korozije	AS23053/4
Absorbicija vode	0.2%	ASTM D570
Odpornost na gljiveFungus Resistance	brez rasti	ASTM G21

ZA DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE:

+386 1 833 25 90 ali e-mail: info@peteze.si

Svetujemo, da stranke ločeno ocenijo primernost naših izdelkov za njihovo posebno uporabo. Naše odgovornosti so samo tiste, ki so navedene v naših Standardnih prodajnih pogojih za te izdelke. Prosimo za najnovejšo različico tega podatkovnega lista. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

DSG-CANUSA PRODUCTS dsgcanusa.com



Distributer: PETEZE d.o.o., Jama 15, SI-1234 Mengeš, Slovenija - tel.: +386 1 833 25 90 - e-mail: info@peteze.si